Прожекторы светодиодные СириусА серии SFL

Руководство по эксплуатации / гарантийный талон

www.siriusalamp.ru

1. Назначения и область применения

1.1. Прожекторы светодиодные серии SFL торговой марки «СириусА» предназначены для работы в однофазных сетях переменного тока с номинальным напряжением 230В и частотой 50-60Гц.

1.2. Область применения: для наружной установки (освещения или подсветки объектов, витрин, экспозиций, рекламных стендов и щитов, фасадов зданий и т.п.).

1.3. Имеют сертификат или декларацию о соответствии: ТР ТС (таможенного союза) ЕАС.

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016.

1.4. Прожекторы изготавливаются:

- по классу защиты от поражения электрическим током: класса 1;
- по степени защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги IP65.

1.5. Класс энергоэффективности: A/A+.

2. Комплектность

В комплект поставки входят:

- Прожектор – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.
- Упаковочная коробка – 1 шт.

3. Технические параметры

Характеристики	SFL-20-B-65K-2	SFL-30-B-65K-2	SFL-50-B-65K-2	SFL-70-B-65K-2	SFL-100-B-65K-2	SFL-150-B-65K-2	SFL-200-B-65K-2
Цветовая температура, К	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500
Мощность, Вт	20	30	50	70	100	150	200
Световой поток, Лм	1600	2400	4000	5600	8000	12000	16000
Светодиоды	Epistar SMD	Epistar SMD	Epistar SMD	Epistar SMD	Epistar SMD	Epistar SMD	Epistar SMD
Размер, мм	105x85x25	120x95x30	155x115x30	160x120x20	180x140x20	200x165x20	270x230x20
Индекс цветопередачи, CRI	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80
Угол свечения, градусов	140	140	140	140	140	140	140
Цвет корпуса	Черный	Черный	Черный	Черный	Черный	Черный	Черный
Напряжение питания, В	170-265 /50-60Гц	170-265 /50-60Гц	170-265 /50-60Гц	170-265 /50-60Гц	170-265 /50-60Гц	170-265 /50-60Гц	170-265 /50-60Гц
Коэффициент мощности, cosφ	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9
Пылевлагозащита, IP	65	65	65	65	65	65	65
Диапазон рабочих температур, ^{0}C	от -50 до 50	от -50 до 50	от -50 до 50	от -50 до 50	от -50 до 50	от -50 до 50	от -50 до 50
Ресурс работы светильника, часов	>50 000	>50 000	>50 000	>50 000	>50 000	>50 000	>50 000

Характеристики	SFL-300-B-65K-2	SFL-400-B-65K-2	SFL-500-B-65K-2	SFL-600-B-65K-2	SFL-800-B-65K-2	SFL-1000-B-65K-2
Цветовая температура, К	6500	6500	6500	6500	6500	6500
Мощность, Вт	300	400	500	600	800	1000
Световой поток, Лм	24000	32000	40000	48000	64000	80000
Светодиоды	Epistar SMD	Epistar SMD	Epistar SMD	Epistar SMD	Epistar SMD	Epistar SMD
Размер, мм	310x260x20	435x320x30	460x340x40	595x330x40	700x330x45	725x340x40
Индекс цветопередачи, CRI	>80	>80	>80	>80	>80	>80
Угол свечения, градусов	140	140	140	140	140	140
Цвет корпуса	Черный	Черный	Черный	Черный	Черный	Черный
Напряжение питания, В	170-265 /50-60Гц	170-265 /50-60Гц	170-265 /50-60Гц	170-265 /50-60Гц	170-265 /50-60Гц	170-265 /50-60Гц
Коэффициент мощности, cosφ	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9
Пылевлагозащита, IP	65	65	65	65	65	65
Диапазон рабочих температур, ^{0}C	от -50 до 50	от -50 до 50	от -50 до 50	от -50 до 50	от -50 до 50	от -50 до 50
Ресурс работы светильника, часов	>50 000	>50 000	>50 000	>50 000	>50 000	>50 000

4. Монтаж и подключение

4.1. Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным электриком.

4.2. Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230В и наличии исправного защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель, УЗО).

4.4. Монтаж прожектора:

- Отключите напряжение сети.
- Распакуйте прожектор и подключите сетевой провод.

5. Транспортировка и хранение

5.1. Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающее сохранность упакованной продукции от механических повреждений, ударных нагрузок и попадание влаги. В процессе транспортировки и хранения не допускается воздействие на прожектор и его упаковку нефтепродуктов, агрессивных веществ и сред.

5.2. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20 до +50^{0}C и относительной влажности 60% при 25^{0}C.

5.3. Хранение и транспортировка светодиодного прожектора должна осуществляться только в заводской упаковке.

5.4. Подключение/включение прожектора возможно через час после транспортировки или хранения при отрицательной температуре.

6. Требования безопасности и техническое обслуживание

6.1. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- Техническое обслуживание включенного светодиодного прожектора.
- Эксплуатация светодиодного прожектора с треснувшим плафоном и другими механическими повреждениями эксплуатировать **запрещено!**
- Подключение светодиодного прожектора к поврежденной электропроводке.

ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация допускается только в условиях конвекции воздуха для отвода тепла.

6.2. Эксплуатация прожектора производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

6.3. При эксплуатации необходимо располагать прожектор вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняющихся предметов и материалов, например: древесный шпон и материалы на основе дерева, пластмассы и т.д. толщиной менее 3 мм.

6.4. Проверка мощности прожектора возможна при напряжении электропитания в 230В.

6.5. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки.

6.6. Прожектор можно эксплуатировать только при наличии защитного заземления.

6.7. При загрязнении поверхности очистку производить мягкой сухой тканью, смоченную водой, с применением нейтральных моющих средств. Не используйте для очистки растворители и другие агрессивные химикаты.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Замене подлежат неработающие прожекторы при отсутствии видимых физических повреждений.
Гарантийный срок службы и эксплуатации прожектора – 24 месяца с момента продажи.

7.2. Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором был приобретен прожектор.

7.3. Прожектор подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.

7.4. Замена предполагает предварительное тестирование.

7.5. Все вышеизложенные гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей.

7.6. Гарантийные обязательства не распространяются на светодиодные прожекторы:

7.6.1. Имеющие видимые физические повреждения корпуса.

7.6.2. Вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации.

7.6.3. Вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых.

7.6.4. Установленные в сеть с неисправленной автоматикой или с автоматикой срок службы, которой истёк.

7.6.5. Установленные в помещениях, в которых при эксплуатации используется инструмент или аппаратура с высокой пиковой нагрузкой (сварочный инструмент, болгарки, подъёмные механизмы, тренажёры, аппараты МРТ, станки и т.д.).

7.6.6. Вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее.

7.7. При обнаружении неисправности в период гарантийных обязательств обращаться к Вашему продавцу.

Производитель: "JIANGMEN LANGJIE TRADING CO., LTD.", ROOM 407, 11 BUILDING YINGCUI, ZHONGTIANGUOJI GARDEN, JIANGMEN, GUANGDONG, Китай.

Импортёр: ООО «ЛАЙТ», РФ, 115432, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Южнопортовый, ул. Трофимова, д. 25, к. 2, офис 1, ком. 1.

Гарантийный талон

Артикул	Серийный номер	Дата продажи	Печать продавца